

## 7. ELEKTROSPEICHER | ZUBEHÖR





### DIMPLEX WARMWASSER-WANDSPEICHER

Stahl-Innenbehälter mit Spezialemail, schnelle und einfache Montage durch Wandhängeleiste-Speicher, dadurch nach links oder rechts verschiebbar, stufenlose Temperaturwahl von ca. +25° bis +85°C

Best.-Nr.	Größe/mm	Liter	€ exkl. MwSt.
DHWE50S	610 x 500 x 512	50	422,00
DHWE80S	830 x 500 x 512	80	470,00
DHWE100S	975 x 500 x 512	100	520,00

Verkaufsbezeichnung	Einheit	DHWE 50S	DHWE 80S	DHWE 100S
Montageort		senkrecht an der Wand		
Bauart		offener oder geschlossener Warmwasserspeicher		
Nennvolumen	[Liter]	50	80	100
Anschlussspannung		1/NIAC 230V~ 50/60Hz		
Anschlussleistung		2000 W		
Schutzklasse		I		
Schutzart		IP24		
ca. Aufheizzeit von 10°C auf 65°C	[h]	2 <sup>22</sup>	2 <sup>33</sup>	3 <sup>12</sup>
Angegebenes Lastprofil		M	M	L
Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup>		B	B	C
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ( $\eta_{wh}^1$ )	[%]	40,7	40,9	41,6
Jährlicher Stromverbrauch <sup>1)</sup>	[kWh]	1261	1255	2464
Täglicher Stromverbrauch <sup>2)</sup>	[kWh]	6,702	6,675	12,886
Temperatureinstellung des Thermostats	[°C]	ECO/57		
Wert „smart“ <sup>3)</sup>		1	1	1
Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelligenter Regelung	[kWh]	24,021	23,794	48,040
Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intelligente Regelung	[kWh]	28,183	27,949	55,832
Mischwassermenge bei 40°C V40	[Liter]	73	121	143
Nenndruck	[MPa (bar)]	0,6 (6) / 0,9 (9) / 1,0 (10)		
Gewicht leer / Gewicht gefüllt	[kg]	28 / 78	34 / 114	39 / 139
Korrosionsschutz des Behälters (emailiert) / Mg-Schutzanode		+ / +	+ / +	+ / +
Überhitzungsschutz		*	*	*
Schutz gegen Trockenschaltung		*	*	*
Gerätemaße (Höhe / Breite / Tiefe)	[mm]	610 / 500 / 512	830 / 500 / 512	975 / 500 / 512

1) Verordnung der Kommission EU 812/2013; EN 50440

2) EN 50440

3) Angaben über die energetische Wirksamkeit und Energieverbrauch gelten nur bei eingeschalteter Smart Steuerung



### DIMPLEX KLEINSPEICHER, DRUCKLOS

Kunststoffinnenkessel, Temperaturwähler, Frostschutzstellung, Wasseranschlüsse aus Metall

Best.-Nr.	Liter	Anschluss	Ausführung	€ exkl. MwSt.
DKS5UT	5	2,0 KW	Untertisch	95,70
DKS5OT	5	2,0 KW	Obertisch	104,14
DKS10UT	10	2,0 KW	Untertisch	174,10
DKS10OT	10	2,0 KW	Obertisch	174,10



### DIMPLEX DURCHLAUFERHITZER TWIN-POWER

Elektr. geregelter Durchlauferhitzer, geeignet für Zulauftemperaturen von bis zu +20°C, LED-Anzeige, umschaltbare Nennleistung in 2 Stufen (18-21 oder 24-27 KW)

Best.-Nr.	Bemessungsleistung	Größe/mm	€ exkl. MwSt.
DEE1821	21 KW	236 x 472 x 99	382,50
DEE2427	27 KW	236 x 472 x 99	382,50

## ZUBEHÖR



### KS SICHERHEITSGRUPPE 1069

Für druckfeste Warmwasserspeicher

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.
BWTSAGA	rechts	120,70
BWTSAGM	mittig	120,70



### TEKA SICHERHEITSGRUPPE

Für druckfeste Warmwasserspeicher

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.
TEKA1269NEUW	ohne Druckminderventil	145,60



### DER GUTE GRIFF SICHERHEITSGRUPPE

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.
KV30	6 bar	84,38
KV307	7 bar	139,00
KV40	6 bar mit Druckminderventil	131,38



### SICHERHEITSGRUPPE HANSA

für druckfeste Warmwasserspeicher

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl./inkl. MwSt.
HASG06321	ohne Druckminderer, mit Ablauftrichter	144,20
HASG06331	mit Druckminderer, mit Ablauftrichter	265,97
HASG06351	mit Temperatur-Vormischer, ohne Druckmind.	337,53



### DER GUTE GRIFF OT-EH-MISCHER DRUCKLOS

Mit Anschlussrohren, schwenkbar, 270 mm Ausladung

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.
TE	verchromt	271,94



### DER GUTE GRIFF OT-2-GRIFFARMATUR DRUCKLOS

Mit Anschlussrohren, schwenkbar, 160 mm Ausladung

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.
VL	verchromt	122,84



### DER GUTE GRIFF 2-GRIFF-WT-ARMATUR DRUCKLOS

Schwenkbar, 155 mm Ausladung

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.
WST	verchromt	77,97